

BILAGA

BILAGA OM FARLIGA LASTER I ÖRLOGSHAMNAR, INOM ÖRLOGSHAMNOMRÅDEN OCH PÅ MILITÄRA FLYGPLATSER

På en lasttransportenhet som innehåller farliga laster som hör till fler klasser än en ska det strängaste kravet på separering tillämpas.

Separering av farliga laster

Kollin/IBC-behållare/färjevagnar/flak

De fordonsspecifika separeringskraven iakttas i enlighet med Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. Kravet på separering av ämnen som inte är kompatibla är i öppna områden minst 3 meters avstånd, i utrymmen med skyddstak eller i byggnader i längs- och tvärgående riktning minst 6 meters avstånd, om separering inte genomförts med brandmur.

Slutna containrar/tankcontainrar/UN-tankar/täckta fordon

De fordonsspecifika separeringskraven iakttas i enlighet med Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. Kravet på separering av ämnen som inte är kompatibla är i öppna områden minst 3 meters avstånd.

De fordonsspecifika separeringskraven iakttas i enlighet med Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. Kravet på separering av ämnen som inte är kompatibla är i öppna områden minst 3 meters avstånd, i utrymmen med skyddstak eller i byggnader i längs- och tvärgående riktning minst 6 meters avstånd, om separering inte genomförts med brandmur.

För bulkcontainrar, tankcontainrar, UN-tankar, fordon, färjevagnar eller containerflak motsvarar 3 meters avstånd till sin bredd en 20 fots (20 foot) standarddimensionerad container eller en fil för släpvagn.

De ämnesspecifika särskilda bestämmelserna i föreskrifterna om fartygs- och lufttransporter ska beaktas.

Med en enhet av slutna typ avses en enhet där det farliga godset är fullständigt slutet förpackat genom tillräckligt starka väggar såsom i bulkcontainrar, tankar eller fordon. Enheter som har gavlar av tyg eller är presenningförsedda räknas inte till typen slutna enheter.