

Statsrådets förordning

om ändring av statsrådets förordning om hästars välfärd

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om hästars välfärd (321/2025) 5, 13 och 15 § samt bilagan som följer:

5 §

Sociala relationer

Hästen ska kunna se och höra en annan häst på en permanent djurhållningsplats samt ha möjlighet att dagligen komma i kontakt med mulen med en annan häst i boxar, lösdriftsstall, hägn eller på bete.

Med avvikelse från 1 mom. ska en åsna kunna se och höra en artfrände på en permanent djurhållningsplats samt ha möjlighet att dagligen komma i kontakt med mulen med en artfrände i boxar, lösdriftsstall, hägn eller på bete. Som artfrände till ett åsne betraktas också en korsning mellan häst och åsna som fötts som åsnestoets avkomma.

Avvikelse från 1 och 2 mom. kan göras, om en eller flera hästar är frånvarande en kort tid på grund av att de hålls i hägn, förflyttas, är på tävlings- eller träningsresa eller av någon annan motsvarande orsak.

Avvikelse från 1 och 2 mom. kan göras i högst 12 veckor om man plötsligt blir tvungen att avstå från en eller flera hästar. Dessutom kan avvikelse göras från 2 mom. i högst 6 månader, om man plötsligt blir tvungen att avstå från en eller flera artfränder till en åsna och åsnan har möjlighet till sociala relationer på det sätt som avses i 1 mom.

Avvikelse från 1 och 2 mom. kan därutöver göras kortvarigt av veterinärmedicinska skäl.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. behöver det inte finnas möjlighet till daglig kontakt med mularna för hingstar, hästar i en veterinärs lokaler, i karantänstall och tillfälligt i stuterier eller hästar som deltar i tävlings- eller träningsevenemang under en kort tid.

13 §

Särskilda krav som gäller lösdriftsstall

I lösdriftsstallet ska det finnas en jämn och torr botten, ett tak och fyra väggar som inte är öppna från väggens nedre del. Väggarna i ett lösdriftsstall ska skydda mot vind. Vid behov ska det finnas ett vindskydd i lösdriftsstallets dörröppning. Lösdriftsstallet ska vara planerat så att också hästar med lägre rang i flocken kan gå in och ut.

Alla hästar ska samtidigt ha möjlighet att ligga på sidan på ströbädden i ett lösdriftsstall.

15 §

Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 5 § 2 mom. tillämpas från och med den 1 januari 2028.

Bestämmelsen i 6 § 1 mom. om att föl inte får avvänjas när de är under ett halvt år gamla tillämpas från och med den 1 januari 2033.

Bestämmelsen i 7 § 1 mom. om att hästen ska ha tillgång till vatten med minst sex timmars mellanrum när vattnet på en annan plats än permanenta djurhållningsplatser fryser på grund av väderleksförhållandena tillämpas från och med den 1 januari 2031.

Bestämmelsen i 7 § 2 mom. om att tillgången till grovfoder ska ordnas så att hästen inte behöver vara utan grovfoder längre än sex timmar utan avbrott tillämpas från och med den 1 januari 2031.

Bestämmelserna i 10 § 3 mom. tillämpas från och med den 1 januari 2031.

På ett hägn i anslutning till stall eller lösdriftsstall som har byggts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas inte 10 § 4 mom., utom om hästar inte har hållits i byggnaden under de senaste 10 åren.

Bestämmelsen i 13 § 1 mom. om att ett lösdriftsstall ska ha fyra väggar tillämpas från och med den 1 januari 2028.

På sådana stall som är i drift vid ikraftträdandet av denna förordning och på sådana stall för vilka ansökan om bygglov är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas i fråga om minimiytan för boxar för hästar med en mankhöjd på över 170 centimeter till och med den 31 december 2035 i stället för kravet i punkt 1.1 i bilagan de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På sådana stall som är i drift vid ikraftträdandet av denna förordning och på sådana stall för vilka ansökan om bygglov har varit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas i fråga om minimiytan för en gemensam box för ett sto och dess icke avvanda föl till och med den 31 december 2032 i stället för kravet i punkt 1.2 i bilagan de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På sådana stall och lösdriftsstall som är i drift vid ikraftträdandet av denna förordning och på sådana stall och lösdriftsstall för vilka ansökan om bygglov har varit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas i fråga om minimiytan för lösdriftsstall och gruppboxar till och med den 31 december 2032 i stället för kravet i punkt 1.3 i bilagan de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Med avvikelse från 3–10 mom. tillämpas denna förordning på djurhållningsplatser som renoveras eller byggs under den tid som denna förordning är i kraft dock från den tidpunkt då renoveringen eller den nya djurhållningsplatsen har färdigställts.

Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2026.

Helsingfors den 30 april 2026

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah

Konsultativ tjänsteman Terhi Simonen-Jokinen

Bilaga

1 Boxarnas och lösdriiftsstallets yta

Det utrymme som en höautomat i boxen eller lösdriiftsstallet kräver dras inte av från ytan.

1.1 Minimiyta för enhästboxar

Mankhöjd cm	Boxens storlek m²
Högst 108	4,0
över 108 men högst 130	5,0
över 130 men högst 140	6,0
över 140 men högst 148	7,0
över 148 men högst 160	8,0
över 160 men högst 170	9,0
över 170 men högst 180	10,0
över 180	11,0

1.2 Minimiyta för en gemensam box för ett sto och dess icke använda föl

Stoets mankhöjd cm	Boxens storlek m²
Högst 108	6,0
över 108 men högst 130	7,5
över 130 men högst 140	9,0
över 140 men högst 148	10,5
över 148 men högst 160	12,0
över 160 men högst 170	13,5
över 170 men högst 180	15,0
över 180	16,5

1.3 Minimiyta för gruppboxar och lösdriiftsstall

Hästar som hålls i grupp ska i gruppboxar och i lösdriiftsstall på ströbädden ha ett utrymme som motsvarar minst en enhästbox för varje häst.

2 Boxarnas och lösdriiftsstallets höjd

Inomhushöjden i boxar och lösdriiftsstall ska vara minst hästens mankhöjd multiplicerad med 1,5, dock minst 2,2 meter. Den del av boxen eller lösdriiftsstallet som överskrider minimiytan får dock vara lägre än minimihöjden. Vid beräkning av inomhushöjden beaktas inte sådana

bärande konstruktioner, armaturer, vattenrör, ventilationsrör eller andra motsvarande anordningar som normalt behövs i byggnaden. Avvikelse från minimihöjden får göras med högst två procent.